

Produktbezeichnung
Kalk-o-lith® Multikalk Haftmörtel

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung / eindeutiger Kenncode des Produkttyps
GIMA-600707002-1

Verwendungszweck
Normalputzmörtel (GP) für die Verwendung als Innenputz auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Hersteller
GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 Herrieden-Neunstetten

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W _{c0}
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Herrieden-Neunstetten, 10.09.2025

.....
 Ort, Datum



.....
 i.V. Markus Bell, Leitung Technik / Technisches Management