Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA *primusLPS* für den Außenbereich

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

primusLPS Typ
42
45
46
47
48
49
62
68

Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung	Mineralischer Fertigputz, PU (bei *primusLPS* Purotherm TYP 49), EPS (bei *primusLPS* Polytherm TYP 42, TYP 45, TYP 46, TYP 48, TYP 62 und TYP 68), MIWO (bei *primusLPS* Fasotherm TYP 47), PVC-Komponenten, Glasgewebe, Klebstoff

Gefahrenstoffe:

Betrachtung Mineralischer Oberputz:	
SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
VOC (VdL-Richtlinie 01 / < 40 g/l)	< 40 g/l
Biozide (gem.528/2012/EG (Produktart 7))	Nicht enthalten
Betrachtung EPS/PU:	
SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
TCEP (gem. POP-Verordnung)	< 0,1%
HBCD (gem. POP-Verordnung)	Nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel (gem. Montrealer Pr.)	Nicht enthalten
Betrachtung MIWO:	
SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
Betrachtung PVC-Komponenten:	
SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
Schwermetalle	Nicht enthalten
Betrachtung Glasgewebe:	
SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
PBB und PBDE (gem. POP-Verordnung)	< 0,1%
TCEP (gem. POP-Verordnung)	< 0,1%
Chlorparaffine (gem. POP-Verordnung)	Nicht enthalten

Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA *primusLPS* für den Außenbereich

Die Marke der Profis

Betrachtung Klebstoff:

SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
VOC (VdL-Richtlinie 01 / < 40 g/l)	< 40 g/l
PBB und PBDE (gem. POP-Verordnung)	< 0,1%
TCEP (gem. POP-Verordnung)	< 0,1%
Lösemittel nach TRGS 610	Nicht enthalten
Chlorparaffine (gem. POP-Verordnung)	Nicht enthalten

Umwelt- und Gefahrstoffinformationen:

Umweltproduktdeklaration (EPD)	EPD-GIM-20250506-CBI1-DE *

* Nur gültig für *primusLPS* Typ 42 / Typ 47 / Typ 49

Nutzungsdauer des Produktes:

Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB [(1)]	> 50 Jahre

[(1)] Das *primusLPS* ist in der BBSR-Produktliste des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) derzeit nicht explizit aufgeführt. Aufgrund seiner Eigenschaften und Anwendung ordnen wir es jedoch der Produktkategorie ‚Wärmedämmverbundsysteme' zu, die dem *primusLPS* am nächsten kommt.

Gebäudezertifizierung:

Gesamtheitliche Bewertung der *primusLPS* für den Außenbereich [(2)]**:**

Zertifizierungsart	Produktgruppe	Anwendung	Stoffbetrachtung	Erfüllt
DGNB	Die Einteilung folgt im weiteren Verlauf	-	-	☑ Qualitätsstufe 2
QNG	Die Einteilung folgt im weiteren Verlauf	-	-	☑
BNB	Die Einteilung folgt im weiteren Verlauf	-	-	☑ Qualitätsniveau 5

[(2)] Das *primusLPS* setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Um eine fundierte Bewertung zu ermöglichen, werden die einzelnen Bestandteile im Folgenden detailliert aufgeführt und analysiert.

Bewertung der einzelnen Komponenten des *primusLPS*:

Übergreifende Anforderung:

QNG	Pos. 1.1 Übergreifende Anforderungen	-	SVHC	☑
BNB	Pos.1.0 Übergreifende Anforderungen	-	SVHC	☑

Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA *primusLPS* für den Außenbereich

Die Marke der Profis

Anforderungen an Mineralischen Fertigputz:

DGNB	Nr. 5 Beschichtungs-stoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich	Alle relevanten Bauteile und Bauprodukte	VOC	☑ Qualitätsstufe 4
QNG	Pos. 5.1 Außenputze auf Beton, Mauerwerk oder WDVS	Pos. 5.1 Außenputze auf Beton, Mauerwerk oder WDVS	Biozide	☑
BNB	Pos. 35 Vor-Ort verarbeite. Oberflächen-beschichtungen	Fassadenputze	Biozide	☑ Qualitätsniveau 5

Anforderungen an EPS:

DGNB	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
QNG **Bei *primusLPS* Polytherm und Purotherm** (TYP 42, TYP 45, TYP 46, TYP 48, TYP 49, TYP 62 und TYP 68)	Pos. 12.1 Kunstschaum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude	Dämmplatten aus EPS, XPS, PUR, PIR, sowie gespritzte PUR- und UF-Dämmschäume	Halogenierte Treibmittel, HBCD, TCEP	☑
QNG **Bei *primusLPS* Fasotherm** (TYP 47)	Pos. 12.3 Dämmstoffe aus Künstlichen Mineralfasern (KMF)	Alle Dämmstoffe aus Mineralwolle	Gefährliche-Stoffe, Emissionen	☑
BNB	Pos. 32a Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude	Wand-, Decken-, Bodendämmung	Halogenierte Treibmitte, HBCD	☑ Qualitätsniveau 5

Anforderungen an PVC-Komponenten:

DGNB	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
QNG	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
BNB	Pos. 29 Bauprodukte aus Kunststoff	Bauprodukte aus PVC	Cadmium- und Bleistabilisatoren, Weichmacher	☑ Qualitätsniveau 5

GIMA *primusLPS* für den Außenbereich

Anforderungen an Glasgewebe:

DGNB	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
QNG	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
BNB	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant

Anforderungen an Klebstoff:

DGNB	Nr. 11 Dichtstoffe, Klebstoffe für Verklebungen von Bauteilen im Innenraum	Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum	VOC	☑ Qualitätsstufe 2
QNG	Pos. 4.2 Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von PU-, Hybrid- und SMP-Rezepturen	Alle Anwendungen; verarbeitet an Fensterrahmen, Türzargen, Wänden, etc.	Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE, Lösemittel	☑
BNB	Pos. 6b Vor-Ort verarbeitete Klebstoffe	Verklebungen im Außenbereich	Chlorpapaffine, TCEP, PBDE, VOC	☑ Qualitätsniveau 5

Hinweis zur Einordnung nach QNG, DGNB und BNB. Die Bewertung dieses Produktes richtet sich nach den offiziellen Bewertungssystemen des

- Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG),
- der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und
- des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB).

Bauprodukte, die in diesen Bewertungssystemen nicht aufgeführt sind, gelten in allen drei Systemen als nicht bewertungsrelevant und müssen im Rahmen der jeweiligen Zertifizierung nicht gesondert nachgewiesen werden. Ebenso werden Produkte, deren Einsatz unterhalb der definierten Bagatellgrenzen liegt (z. B. < 10 m², < 1 lfm, < 1 Stück), in allen drei Systemen als nicht nachweispflichtig behandelt.

Anwendungen:

Das vorliegende Nachhaltigkeitsdatenblatt dient als Hilfestellung zur Bewertung der Nachhaltigkeitseigenschaften des beschriebenen Produktes. Die Auswahl der zur Bewertung notwendigen Unterlagen obliegt dem Planer/Anwender oder dem begleitenden Energieeffiziensexperten. Je nach Produkt und Bewertungsgrundlage kann dies das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt, eine Herstellererklärung, eine EPD, ein Prüfnachweis oder weitere produktspezifische Unterlagen zum Produkt sein. Bewertungen im Zusammenhang mit bestehenden Bewertungs- und Zertifizierungssystemen wurden nach bestem Wissen und zum Stand der Erstellung des Nachhaltigkeitsdatenblattes vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen, komplexen und sich weiterentwickelnden Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Zertifizierungssysteme obliegt es dem Käufer/Anwender/Planer die Bewertung und Eignung des Produktes in Bezug auf das jeweils ausgewählte Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystem selbst zu überprüfen/vorzunehmen. Es wird keine Haftung jedweder Art in Bezug auf die Einordnung des beschriebenen Produktes in das jeweilige Bewertungssystem und eine entsprechende Zertifizierung übernommen.