Produktbezeichnung
GIMA Acryfix

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung / eindeutiger Kenncode des Produkttyps
DoP 230367

Verwendungszweck
Dichtungsmittel für Fassaden im Innen- und Außenbereich

Hersteller
GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 Herrieden-Neunstetten

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Harmonisierte Norm
EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle
NB 0074

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	**EN 15651-1:2012**
Freisetzung von gesundheits- und / oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Bruchdehnung	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A / Substrat: Beton, Aluminium

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Herrieden-Neunstetten, 02.06.2014

....

Ort, Datum *Arndt Kapeller, Leitung Produktmanagement*