

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Ro./Kart.
2036550	gelb / transluzent	550	33	60
2036110	gelb / transluzent	1100	33	40
2036270	gelb / transluzent	2700	20	35

Produktbeschreibung / Anwendung:

GIPSO® steht für geprüfte Qualitäten. Der GIPSO® Gold-Masker ist die ideale Kombination aus einem Acrylat-Abdeckband und einer qualitativ hochwertigen und elektrostatisch behandelten HDPE-Folie. Durch die elektrostatische Behandlung haftet die Folie auf den meisten Untergründen. Das hochwertige Klebeband ermöglicht ein randscharfes Abkleben und somit die Einhaltung exakter Farblinien und -kanten. Durch seine UV-Beständigkeit eignet es sich hervorragend für Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich und kann auf einer Vielzahl von Untergründen eingesetzt werden. Nach den Streich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (max. nach 24 Stunden) abgezogen werden.

Eigenschaften:

- ✓ Handliche Rolle, die erst beim Abkleben auseinandergefaltet wird
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Sehr leicht abrollbar
- ✓ Bis zu 90 Tage rückstandsfrei ablösbar
- ✓ Schmiegt sich dem Untergrund an

Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Produkt ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerfähig. Produkte, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die Produkte vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Technische Eigenschaften:

Trägermaterial	Japanisches Washi-Papier
Klebertyp	Acrylat
Abdeckfolie	HDPE
Gesamtdicke (Klebeband)	0,09 mm ± 10 %
Gesamtdicke (Folie)	8 µ - 10 µ ± 10 %
Bruchdehnung	ca. 3,5 %
Klebekraft auf Stahl	ca. 1,9 N/cm
Reißfestigkeit	ca. 28 N/cm
Anwendungstemperatur	+ 5 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis + 50 °C

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitungshinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Um ein rückstandsfreies Abziehen des Klebebandes sicherzustellen, empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverklebung an einer unauffälligen Stelle. Auf Kunststoffoberflächen (besonders bei PVC-Typen), Nitrolackierungen und dunklen Oberflächen ist dies immer vorzunehmen. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband muss fest angedrückt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmäßiges und langsames lösen möglichst im 45° - 90° - Winkel zu achten. Je nach Einfluss ist ggf. eine zusätzliche zweite Verklebung auszuführen.

Hinweise:

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Der Verwender muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich überprüfen. Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzanforderungen können bei selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten (mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann es durch Abdeckmaßnahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch können Korrosionen, Farbtonveränderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablösungen auftreten. Derartige Schäden hängen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhältnisse und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung für derartige Beanstandungen unsererseits ausgeschlossen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise GIMA Klebebänder - Professionell Kleben und Entfernen sind in allen Fällen zu beachten.