

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Breite [m]	m ² /Rolle	Rollen/Palette
4417110	weiß	1,1	55	35
4417115	gelb	1,1	55	35

Produktbeschreibung:

Feinmaschiges, schiebefestes und alkalibeständiges Textilglasarmierungsgewebe für den Einsatz als Fassadenarmierungs- und Spachtelgewebe.

Eigenschaften:

- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Sehr gute Dimensionsstabilität
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung:

Zur Herstellung von Armierungs- und Spachtelschichten auf Altputzen, Mischmauerwerk, Dämmputzen sowie zur Bewehrung von Putzsystemen. Zusätzlich kann es an Gebäudeöffnungen z. B. Fenster/Türen als Diagonalbewehrung eingesetzt.

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Armierungsgewebes möglich ist. Verformtes Armierungsgewebe darf nicht eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

Flächengewicht (DIN EN 12127)	ca. 150 g/m ²
Maschenweite	ca. 4 mm x 4 mm
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand (DIN EN ISO 13934-1)	
Kette	≥ 1900 N/5cm
Schuss	≥ 1900 N/5cm
Reißfestigkeit 28 Tage nach ETAG Lagerung (ETAG 004)	> 50% im Anlieferungszustand in Kette u. Schuss
Materialbedarf	1,1 m ² /m ² Fläche
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in unseren Produkten, können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitung:

Das GIMATEX Fassadenspachtelgewebe 4417 wird frisch in frisch, straff und faltenfrei in die obere Hälfte der Armierungsschicht eingelegt. Die einzelnen Gewebepahnen müssen sich mind. 10 cm überlappen, 20 cm um Kanten und Ecken gelegt werden und vollständig mit Armierungsmörtel überdeckt sein. An Gebäudeöffnungen ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Bewehrung durch Armierungspfeile, Sturzwinkel oder Gewebestreifen (min. 20 cm x 40 cm) vorzunehmen. Der Zuschnitt darf nicht auf der Rolle erfolgen.

Sicherheitshinweise:

Die üblichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.