Technisches Merkblatt
GIMA Vario Plus

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Länge [mm]	Abstandshalter [mm]	Stück/Karton
7009113	100	13	250
7009606	60	6	250
7009106	100	6	250

Produktbeschreibung:

GIMA Vario-Plus ist eine zuverlässigen Putzträgerbefestigung mit Abstand des Putzträgers zur Wand. Er besteht aus einem Nylondübel mit verzinktem Schraubnagel, einem Abstandshalter aus Kunststoff und einer verzinkten Haltescheibe.
Zusätzlich sind Haltescheiben aus Edelstahl (Art.Nr.7009720) erhältlich.

Eigenschaften:

- ✓ Einfache und rationelle Montage
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Ermöglicht eine fachgerechte Befestigung

Anwendungsbereich:

Zur Befestigung von Putzträgern wie Armanet (Art.Nr.1116100) oder Welnet (Art.Nr.1121100) mit oder ohne Abstand zum Untergrund.

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein.

Technische Eigenschaften:

Schraubantrieb	Kreuzschlitz
Bohrer Ø	8 mm bei Länge 60 oder 100 mm
Verankerungstiefe	min. 35 mm
Altputzdicke	max. 25 mm
Material Dübelschraube	Stahl verzinkt, Typ Q ST 36/2
Material Dübel	Nylon (Polyamid 6.0)

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene und -sicherheit ist zu beachten.

Verarbeitung:

Die Befestigung muss in einem tragfähigen Untergrund erfolgen. Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen, in der Regel empfehlen wir 8 Stück/m² im Armanet oder Welnet. Nach der Bohrung wird auf den Dübel der gewünschte Abstandshalter aufgeschoben. Die Haltescheibe wird auf den Schraubnagel aufgesteckt durch den Putzträger in den Dübel geführt. Der Putzträger muss sich unter der Haltescheibe befinden. Dann kann der Schraubnagel im Dübel versenkt und festgezogen werden.

Hinweise:

Die Eignung ist im Bedarfsfall zu ermitteln. Die Eignung des Befestigungsuntergrundes ist zu prüfen.
Die technischen Merkblätter der zum Einsatz kommenden Putzträger und deren Angaben sind zu beachten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de