

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Länge [cm]	Verpackungseinheit [Stäbe/Bund]
3726150	150	50
3726230	230	50
3726260	260	25

Produktbeschreibung:

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zur Herstellung exakter Putzanschlüsse für den Innen- und Außenputz mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Zusätzliche Bewegungskammer für eine höhere Bewegungsaufnahme. Dieses Produkt ist Bestandteil des *primusLPS*.

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken, frostfrei und liegend zu lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils und Gewebes möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

Material	Hart-PVC, schlagzäh
Farbe	weiß
Schaumband für Putzstärken	vernetztes, geschlossenzelliges PE-Dichtband
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. Ggf. ist der Fensterstock mit einem geeigneten Reiniger zu säubern. Eckverbindungen auf Gehrung schneiden und nach der Montage mit Dichtstoff verschließen. Die Abrisslasche anknicken und an den Enden jeweils ca. 3 cm an der Sollbruchstelle einschneiden. Die Profile mittels Profilrolle andrücken. Verarbeitung nicht unter + 5° C (Luft, Baukörper und Produkt). Nicht geeignet für silikonhaltige Beschichtungen und nanobeschichtete Fenster und Türen. Beim Einsatz im *primusLPS* System ist die entsprechende Einbauanleitung sowie die zugehörigen technischen Merkblätter zu beachten.

Hinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. Verformte und beschädigte Profile dürfen nicht verbaut werden. Anputzdichtleisten dürfen generell nicht gestoßen werden. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert > 20.

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene, sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.



Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.