

Artikelkenndaten:

Art.Nr.	Länge [m]	Breite / Höhe [mm]	Verpackungseinheit [Ro./Kart.]
1373315	15	9 / 3	1
1373314	140	9 / 3	6

Produktbeschreibung:

Das GIMA Kronenprofil, entkoppelt optimal den Putz an Kontaktstellen zu anderen Bauteilen. Beim Anbringen an Fensterbank- oder Fensterrahmenanschlüssen werden Bauteilbewegungen nicht starr auf die Putzscheibe übertragen, Bewegungen werden somit entkoppelt. Es besteht aus einem stauchbarem EPDM Zellgummi mit rückseitigem Klebeband. Anwendbar im Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- ✓ Selbstklebend
- ✓ Flexibel, elastisch
- ✓ Ozonbeständig
- ✓ Freiluftbewitterungsbeständig
- ✓ Schwitzwasserbeständig
- ✓ Einfach ablängbar
- ✓ Angenehme Ablösung der Schutzabdeckung

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken, frostfrei und liegend in der Originalverpackung zu lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung möglich ist. Verformte oder überdehnte Bänder dürfen nicht eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

Material Profil	EPDM Zellgummi, geschlossenzellig
Härte	50-60 Shore 00
Druckverformungsrest	Max. 70 %
Wasserabsorption	Max. 1 %
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 70 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Klebstoff	Syntesekautschuk
Klebstoffzwischenträger	Glasgelege / Polyesterfolie Laminat
Abdeckung	Silikonpapier blaugrün

Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitungshinweise:

Der Zuschnitt des Kronenprofils kann mit einem Cuttermesser oder anderen geeigneten Werkzeugen erfolgen. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. Ggf. ist der Klebeuntergrund mit einem geeigneten Reiniger zu säubern bzw. vorzubehandeln. Anschließend eine Klebprobe durchführen. Die volle Klebkraft entwickelt sich erst nach einigen Stunden, eine vorzeitige Belastung des Profils kann zu verminderter Haftung führen. Verarbeitung nicht unter + 5° C und über + 30 °C (Luft, Baukörper und Material). Der Putz muss gemäß den Hersteller Richtlinien eingebaut werden. Nach Abschluss der Putzarbeiten kann das überstehende Kronenband bündig abgelängt werden.



Hinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. Verformte und beschädigte Bänder dürfen nicht verbaut werden. Von einem Überstreichen der Kronenprofile wird abgeraten. Die Lage der Kronenprofile kann sich je nach Bewegung der unterschiedlichen Baukörperbestandteile verändern. Fenster und Türen müssen nach dem aktuellen Stand der Technik befestigt sein, unzulässige Bewegungen sind auszuschließen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.