Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA XCross Armierungsgewebe

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten					
Art.-Nr.	**Farbe**	**Appretur**	**Breite [m]**	**m²/Rolle**	**Rollen/Palette**
4525125	grau	weich	1,25	31,25	60

Inhaltsstoffe:	
Zusammensetzung	Alkalibeständiges Textilglasgewebe

Gefahrenstoffe:	
SVHC (Substance of very High Concern)	< 0,1%
Chlorparaffine	Keine Angabe
Polybromierte Biphenyle (PBB)	Keine Angabe
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Keine Angabe
Tris (2-chlorethyl) Phosphat (TCEP)	Keine Angabe

Umwelt- und Gefahrstoffinformationen:	
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Nicht vorhanden

Nutzungsdauer des Produktes:	
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB	40 Jahre

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA XCross Armierungsgewebe

Die Marke der Profis

Gebäudezertifizierung:

Zertifizierungsart	Produktgruppe	Anwendung	Stoffbetrachtung	Erfüllt
DGNB	Nicht betrachtungs-relevant	-	-	Nicht Bewertungs-relevant
QNG	Pos. 1.1 Übergreifende Anforderungen	Belegung von Wand- und Deckenflächen mit Malervlies und Glasfaser-geweben	SVHC	☑
	Pos. 5.4 Gewebe und Vliese in Innenräumen		Chlorparaffine, PBDE, PBB, TCEP	Nicht erfüllt
BNB	Pos.1.0 Übergreifende Anforderungen	Glasfasergewebe und Malervliese für Wand-bekleidungen und Trockenbauwände	SVHC	☑
	Pos. 3.45 Gewebe und Vliese		Chlorparaffine, PBDE, TCEP	Nicht erfüllt

Hinweis zur Einordnung nach QNG, DGNB und BNB. Die Bewertung dieses Produktes richtet sich nach den offiziellen Bewertungssystemen des

- Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG),
- der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und
- des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB).

Bauprodukte, die in diesen Bewertungssystemen nicht aufgeführt sind, gelten in allen drei Systemen als nicht bewertungsrelevant und müssen im Rahmen der jeweiligen Zertifizierung nicht gesondert nachgewiesen werden. Ebenso werden Produkte, deren Einsatz unterhalb der definierten Bagatellgrenzen liegt (z. B. < 10 m², < 1 lfm, < 1 Stück), in allen drei Systemen als nicht nachweispflichtig behandelt.

Anwendungen:

Das vorliegende Nachhaltigkeitsdatenblatt dient als Hilfestellung zur Bewertung der Nachhaltigkeitseigenschaften des beschriebenen Produktes. Die Auswahl der zur Bewertung notwendigen Unterlagen obliegt dem Planer/Anwender oder dem begleitenden Energieeffiziensexperten. Je nach Produkt und Bewertungsgrundlage kann dies das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt, eine Herstellererklärung, eine EPD, ein Prüfnachweis oder weitere produktspezifische Unterlagen zum Produkt sein. Bewertungen im Zusammenhang mit bestehenden Bewertungs- und Zertifizierungssystemen wurden nach bestem Wissen und zum Stand der Erstellung des Nachhaltigkeitsdatenblattes vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen, komplexen und sich weiterentwickelnden Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Zertifizierungssysteme obliegt es dem Käufer/Anwender/Planer die Bewertung und Eignung des Produktes in Bezug auf das jeweils ausgewählte Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystem selbst zu überprüfen/vorzunehmen. Es wird keine Haftung jedweder Art in Bezug auf die Einordnung des beschriebenen Produktes in das jeweilige Bewertungssystem und eine entsprechende Zertifizierung übernommen.