Technisches Merkblatt

GIMA Dehnfugenband weiss

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Bandbreite [mm]	Stärke [mm]	Länge [m]	Rollen / Karton
7004015	15	4	10	40
7004020	20	4	10	40
7004025	25	4	10	25

Produktbeschreibung:

Das GIMA Dehnfugenband weiß ist ein selbstklebendes, wasserabweisendes und geschlossenzelliges Dehnfugen- und Dichtungsband.

Eigenschaften:

- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Selbstklebend
- ✓ Geschlossenzellig

Anwendungsbereich:

Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Zum Aufkleben auf die Stirnseiten der primusLPS-Platten im Innenbereich, ohne Verwendung eines Profils.

Technische Eigenschaften:

Material	Polyethylen-Schaum mit Synthesekautschukkleber
Farbe	weiß
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C
Schaumdaten:	
Raumgewicht	ca. 30 kg/m³
Zugfestigkeit	längs 325 kPa quer 220 kPa
Bruchdehnung	längs 125 % quer 115 %
Stauchhärte bei 50 % Stauchung	98 kPa
Druckverformungsrest 25 % / 22 h bei 23 °C	20 % (0,5 h nach Entlastung) 12 % (24 h nach Entlastung)
Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol. %

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei kühler und trockener Lagerung. Vor Frost und Kontakt mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien schützen. Angebrochene Rollen vor UV-Strahlung schützen, gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, sauber, fettfrei, frostfrei und frei von haftmindernden Rückständen sein. Auf jedem Untergrund ist zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Sicherheitsratschläge:

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten.

Hinweise:

Nicht geeignet für einen schlagregendichten Anschluss im Außenbereich.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de