Technisches Merkblatt

GIPSO®-TAPE

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Ro./Kart.
2969030	weiß	30	33	60
2969038	weiß	38	33	48
2969050	weiß	50	33	36
2969075	weiß	75	33	24
2969100	weiß	100	33	18
2967050	silber	50	33	36

Produktbeschreibung / Anwendung:

Das GIPSO®-TAPE ist durch seinen Hochleistungskleber auf dem anschmiegsamen PVC-Folienträger universell in der Anwendung. Durch die hohe Klebkraft und einfache Handhabung eignet sich das Klebeband hervorragend zur Abdeckung von Tür-, Tor- und Fensterrahmen bei allen Putz- und Malerarbeiten. Weitere Anwendungsgebiete findet es beim Schutz von Metall-, Kunststoff-, Glas-, Stein- und Holzflächen, zur Begrenzung für das Lackieren und Streichen von sauberen Linien sowie zum sauber halten von Vorhang- und Montageschienen bei allen Renovierungsarbeiten.

Eigenschaften:

- ✓ UV-stabilisiert
- ✓ Höchste Klebkraft
- ✓ Leichter Abriss
- ✓ Sehr leicht abrollbar
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Kältefest

Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Band ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerfähig. Klebebänder, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die Klebebänder vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Technische Eigenschaften:

Trägermaterial	PVC
Klebertyp	vernetzter Naturkautschuk
Gesamtstärke	0,125 mm ± 10%
Bruchdehnung	ca. 100 %
Klebekraft auf Stahl	3,5 N/2,5cm ± 15%
Reißfestigkeit	40 N/2,5cm ± 25%
Anwendungstemperatur	+ 5 °C bis + 60 °C
Temperaturbeständigkeit	+ 5 °C bis + 60 °C

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Verarbeitungshinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Um ein rückstandsfreies Abziehen des Klebebandes sicherzustellen, empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverklebung an einer unauffälligen Stelle. Auf Kunststoffoberflächen (besonders bei PVC-Typen), Nitrolackierungen und dunklen Oberflächen ist dies immer vorzunehmen. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Das Klebeband muss fest angedrückt werden. Beim Abziehen ist auf ein gleichmäßiges und langsames lösen möglichst im 45° - 90° - Winkel zu achten. Je nach Einfluss ist ggf. eine zusätzliche zweite Verklebung auszuführen.

Hinweise:

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Der Verwender muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich überprüfen. Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzanforderungen können bei selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten (mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann es durch Abdeckmaßnahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch können Korrosionen, Farbtonveränderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablösungen auftreten. Derartige Schäden hängen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhältnisse und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung für derartige Beanstandungen unsererseits ausgeschlossen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise GIMA Klebebänder - Professionell Kleben und Entfernen sind in allen Fällen zu beachten.