Technisches Merkblatt

Sturz- und Spachtelprofil mit Gewebefahne

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Länge [cm]	Verpackungseinheit [Stäbe/Bund]
7037250	250	40

Produktbeschreibung/Anwendung:

Ideal für den Einsatz bei Rollläden, Leisten oder als Sockelprofil. Nach dem Einspachteln und Aufbringen des Oberputzes ist nur noch eine kleine, dezente Kante zu sehen.

Eigenschaften:

- ✓ Exakte Putzbegrenzung
- ✓ Gezielte Wasserführung
- ✓ Keine Gewebeverschiebung
- ✓ Fluchtgerechte Kanten

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken, frostfrei und liegend zu lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils und Gewebes möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

Material	gelochtes Hart-PVC, schlagzäh
Gewebe	alkalibeständiges Textilglasgewebe ca. 165 g/m²
Gewebebreite / Maschenweite	ca. 100 mm / 4 x 4 mm
für Putzstärken	ca. 8 mm
Horizontaler Abschluss/Auflageschenkel	ca. 25 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C (Luft, Baukörper und Material)

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitungshinweise:

Der Zuschnitt der Profile kann mit einer PVC Schere oder anderen geeigneten Werkzeugen erfolgen. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, fett- und ölfrei sein. Ggf. ist der Untergrund zu säubern bzw. vorzubehandeln. Die Untergrundvorbehandlung ist auf jeweiligen Verhältnissen sowie Anforderungen abzustimmen. Das Profil wird mit entsprechender Armierungsspachtel am Untergrund befestigt. Hierzu die Armierungsspachtel ca. 15 cm breit auf die gewünschte Fläche 2 - 3 mm dick auftragen und das Profil in die frische Armierungsspachtel fest und fluchtgerecht eindrücken. Anschließend das Gewebe straff und faltenfrei vollflächig einarbeiten. Das Gewebe muss dabei vollständig überdeckt sein.
Der Hohlraum zwischen Dämmplatte/Untergrund und Profilgewebe muss vollständig mit Armierungsputz gefüllt sein. Die Gewebeüberlappung aus der Fläche muss bis zum Profilkörper hin, jedoch mind. 10 cm überlappend erfolgen. Verarbeitung nicht unter + 5° C und über 30 °C (Luft, Baukörper und Material). Der Putz muss gemäß den Hersteller Richtlinien eingebaut werden. Generell ist im Vorfeld zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. Verformte und beschädigte Profile dürfen nicht verbaut werden.
Die entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des geplanten WDV-Systems ist zu beachten.

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene, sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de