

Produktbezeichnung
Dämmputz Mineral

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung / eindeutiger Kenncode des Produkttyps
GIMA-6005080002-1

Verwendungszweck
Wärmedämmputzmörtel (T) für die Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Hersteller
GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 Herrieden-Neunstetten

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Brandverhalten	A2 - s1, d0
Wasseraufnahme	W _c 1
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,075 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Herrieden-Neunstetten, 02.01.2024

.....
 Ort, Datum



.....
 Markus Beil, Leitung Technik / Technisches Management