Technisches Merkblatt

GIMA Isolierspray weiß

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Liter/Gebinde	Gebinde/Karton
014502000	weiß	0,4	6

Produktbeschreibung:

GIMA Isolierspray weiß eignet sich hervorragend zum Absperren von Flecken auf Decken und Wänden im Innen- und Außenbereich. Durch die schnelle Trocknung und ausgezeichnete Deckkraft werden Flecken die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen dauerhaft abgedeckt.

Eigenschaften:

- ✓ Hohe Deckkraft
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Farbe weiß

Anwendungsbereich:

GIMA Isolierspray weiß isoliert durch einfaches Aufsprühen schnell und dauerhaft Flecken und wasserlösliche Verunreinigungen - wie z. B. Wasser-, Ruß-, Brand-, Fett-, Bitumen- und Teerflecken, Nikotin, Filz- und Kopierstifte. Ein nachträgliches Durchschlagen der Verunreinigungen bei späterem Tapezieren oder einem Anstrich mit Dispersionsfarben wird verhindert. Ideal auch für die Kaschierung von Abzeichnungen auf Armierungslagen oder Dämmstoffplatten infolge von Bindemittelanreicherungen bei Steinwolle-Dämmplatten im MIWO-WDVS. Nicht geeignet für Untergründe, die durch Lösungsmittel angegriffen werden können.

Lagerung:

Im Originalgebinde fest verschlossen, trocken, frostfrei und kühl lagern. Vor Hitze, Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist nicht frostbeständig. Im nicht angebrochenen Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerfähig.

Technische Eigenschaften:

Verpackung	Sprühdose
Rohstoffbasis	Spezialharze
Farbe	weiß
Treibmittel	Propan/Butan
Temperaturgrenze	Nicht unter + 5 °C und nicht über + 25°C (Luft und Untergrund) bzw. bei starker Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Regen verarbeiten.
Trockenzeit[1]	ca. 10 Minuten

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

[1]) Anhaltswert bei + 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-spezial.de
Telefon: (09825) 9291-0 │Fax: (09825) 9291-90 │Mail: info@gima-spezial.de

Verarbeitung:

Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig, tragfähig und trocken sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu isolierenden Flecken aus ca. 20 cm Entfernung kurz besprühen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht. Bei rauen Untergründen oder stark kontaminierten Flächen muss ggf. mehrlagig gearbeitet werden. Zwischen dem Auftrag der einzelnen Lagen muss der Farbauftrag vollständig durchgetrocknet sein. Die behandelten Flächen können nach einer Trockenzeit von ca. 10 Minuten tapeziert oder mit Dispersionsfarbe überstrichen werden. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse leersprühen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Während der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Haut mit Fettcreme (z.B. Melkfett) schützen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar lagern. Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Hinweise:

Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Vor der Anwendung des Produktes sind Probeflächen anzulegen.

Besondere Hinweise:

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Textes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignungund Verwendung zu prüfen.Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Textes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-spezial.de
Telefon: (09825) 9291-0 │Fax: (09825) 9291-90 │Mail: info@gima-spezial.de