Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA Silikatfassadenfarbe

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:			
Art.-Nr.	**Farbe**	**Liter/Gebinde**	**Gebinde/Palette**
8925005	weiß	5	56
8925015	weiß	15	24
78925005	eingefärbt (*)	5	56
78925015	eingefärbt (*)	15	24

(*) eingefärbt: ab Werk nach GIMA-Farbtonkarte

Inhaltsstoffe:	
Zusammensetzung	Kaliwasserglas, Polymerdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Fasern, Polysiloxan, Filmbildehilfsmittel, Additive

Gefahrenstoffe:	
SVHC (Substance of very High Concern)	< 0,1%
VOC	< 20 g/l
Weichmacher	Nicht enthalten
Biozide / Filmschutz	Nicht enthalten
Konservierungsstoffe	Nicht enthalten
Halogenierte organische Verbindungen:	Nicht enthalten
Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom)	Nicht enthalten
PBT und vPvB-Stoffe:	Nicht enthalten
Perflourierte Tenside	Nicht enthalten

Umwelt- und Gefahrstoffinformationen:	
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Nicht vorhanden
GISCODE	BSW 40

Nutzungsdauer des Produktes:	
Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB	19 Jahre

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA Silikatfassadenfarbe

Die Marke der Profis

Gebäudezertifizierung:

Zertifizierungsart	Produktgruppe	Anwendung	Stoffbetrachtung	Erfüllt
DGNB	Pos. 5 Beschichtungs-stoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich	Mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Gipskartonplatten, etc.	VOC	☑ Qualitätsstufe 4*
QNG	Pos. 1.1 Übergreifende Anforderungen	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen	SVHC	☑
	Pos. 5.2 Fassadenfarben inkl. der Grundierungen		Biozide, VOC, Schwermetalle	☑
BNB	Pos.1.0 Übergreifende Anforderungen	Vor-Ort verarbeitete Oberflächen-beschichtungen	SVHC	☑
	Pos. 6a Außenwandfarben inkl. Grundierungen		VOC, Schwermetalle	☑ Qualitätsniveau 5

*Anmerkung:
Bei DGNB-QS 4 muss die Notwendigkeit des Einsatzes eines filmgeschützten Produktes unter Einbeziehung der UBA-Merkblätter begründet werden. Durch die hier eingesetzte Verkapselung des Filmschutzes ist eine Verwendung möglich.

Anwendungen:

Das vorliegende Nachhaltigkeitsdatenblatt dient als Hilfestellung zur Bewertung der Nachhaltigkeitseigenschaften des beschriebenen Produktes. Die Auswahl der zur Bewertung notwendigen Unterlagen obliegt dem Planer/Anwender oder dem begleitenden Energieeffiziensexperten. Je nach Produkt und Bewertungsgrundlage kann dies das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt, eine Herstellererklärung, eine EPD, ein Prüfnachweis oder weitere produktspezifische Unterlagen zum Produkt sein. Bewertungen im Zusammenhang mit bestehenden Bewertungs- und Zertifizierungssystemen wurden nach bestem Wissen und zum Stand der Erstellung des Nachhaltigkeitsdatenblattes vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen, komplexen und sich weiterentwickelnden Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Zertifizierungssysteme obliegt es dem Käufer/Anwender/Planer die Bewertung und Eignung des Produktes in Bezug auf das jeweils ausgewählte Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystem selbst zu überprüfen/vorzunehmen. Es wird keine Haftung jedweder Art in Bezug auf die Einordnung des beschriebenen Produktes in das jeweilige Bewertungssystem und eine entsprechende Zertifizierung übernommen.