# Technisches Merkblatt

# GIMA Putzeckleiste für Innenputze

Die Marke der Profis

## Artikelkenndaten:

| Art.-Nr. | Länge [cm] | Verpackungseinheit [Stäbe/Bund] |
|---|---|---|
| 7711-200 | 200 | 25 |
| 7711-225 | 220 | 25 |
| 7711-250 | 250 | 25 |
| 7711-260 | 260 | 25 |
| 7711-275 | 275 | 25 |
| 7711-300 | 300 | 25 |

## Produktbeschreibung:

Putzeckleiste aus sendzimirverzinktem* Stahlblech mit rautenförmigem Stahlblechgewebe für Innenputze.

* Zinkauflage nach DIN EN 10142 mindestens 274 g/m²

## Technische Eigenschaften:

| | |
|---|---|
| **Material** | sendzimirverzinktem Stahlblech<br>Zinkauflage ≥ 274 g/m² |
| **für Putzstärken** | 10 mm |
| **Abmessung (B x H)** | 35 mm x 35 mm |
| **Lagerbedingungen** | trocken |

## Verarbeitungshinweise:

Der Zuschnitt der Putzeckleiste muss mit einer Blechschere erfolgen. Das Zuschneiden mit einem Winkelschleifer o.ä. ist nicht erlaubt, da hierbei eine Beschädigung der aufgebrachten Zinkschicht erfolgt. Die Putzeckleiste muss vollständig in den Grundputz eingebettet werden und mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überzogen werden. Das Produkt darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden.

## Hinweise:

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.
Zusätzlich zu diesem technischen Merkblatt ist das Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich vom Fachverband der Putzprofilhersteller Europrofiles zu beachten.
Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist.

## Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-spezial.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-spezial.de