Technisches Merkblatt

GIMA LPS Fixierprofil Aluminium

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Länge [cm]	Verpackungseinheit [Stab/Bund]
9532250	250	1

Produktbeschreibung:

Das *GIMA LPS-Fixierprofil aus Aluminium* eignet sich hervorragend zur Aufnahme der *primusLPS* Polytherm Platte (Typ Nr. 45) oder der Fasotherm Platte (Typ Nr. 72045) mit Tropfkantenprofil, für eine wärmebrückenreduzierende Sockelausbildung im WDV-System. Die Kombination aus *primusLPS* Polytherm Laibungsplatte Typ 45 mit Tropfkantenprofil und *GIMA LPS-Fixierprofil Aluminium* Art.Nr. 9532250 bietet alternativ zum klassischen Sockelanschluss /-abschluss des WDVS mittels Abschluss- oder Einschubprofilen eine wärmebrückenreduzierte und einfach umzusetzende Lösung dar. Die optimale Anordnung der Lochungen des Befestigungsschenkels, ermöglicht eine ideale und vielseitige Befestigungsgrundlage.

Lagerung:

Das Produkt ist unter normalen klimatischen Bedingungen trocken und frostfrei zu lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist (waagerecht). Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

Material Profil	Aluminium
Materialdicke	ca. 0,4 mm
Nennweite zur LPS Aufnahme	~ 25 mm

Verarbeitungshinweise:

Das *GIMA LPS-Fixierprofil Aluminium* wird an einem geeigneten Untergrund fachgerecht befestigt, an der Oberseite der Sockeldämmplatte wird bündig zur Vorderkante ein vorkomprimiertes Dichtband BG1 aufgeklebt und die *primusLPS* Polytherm Laibungsplatte Typ 45 in das Fixierprofil eingeschoben. Für eine sichere Wasserabführung an der Abtropfkante empfehlen wir einen Rücksprung des Sockels von mindestens 3 cm. Bei der Sockelausführung sind in allen Fällen die entsprechenden Brandschutzanforderungen zu beachten. Es sind geeignete Verankerungssysteme in die jeweils möglichen Untergründe zu verwenden.

Hinweise:

Die *primusLPS* Einbauanleitung sowie das TM der *primusLPS* sind mitgeltend. Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist. Verformte und beschädigte Profile dürfen nicht verbaut werden. Vor der Verarbeitung die Profile einige Stunden auf die zu verarbeitende Umgebungstemperatur (15 - 25 °C) bringen. Es sind die üblichen Hygiene und Schutzmaßnahmen zu beachten.

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene, sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de