

### Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Ro./Kart.
391055	550	10	40
391110	1100	10	40

### Produktbeschreibung / Anwendung:

Der GIMA Soft-Masker vereint Dehnfugenband und Abdeckmasker in einem Produkt. Er eignet sich hervorragend zum Einbringen einer Dehnungsfuge an Putzanschlüssen. Durch die angebrachte stabile HDPE-Folie erspart er zusätzliche Abdeckarbeiten bei optimaler Sicherheit.

### Lagerung:

Sauber, trocken, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Original-Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C bis 25 °C lagern. Bei Lagerung unter vorgenannten Bedingungen ist das Produkt ab Produktionsdatum mindestens 12 Monate lagerfähig. Produkte, die nicht unter den vorgenannten Bedingungen gelagert waren können in ihren Eigenschaften beeinflusst sein. Bei niedrigeren als empfohlenen Lagertemperaturen müssen die Produkte vor Gebrauch auf die empfohlene Temperatur erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

### Technische Eigenschaften:

<b>Material Schaumklebeband (SKB)</b>	geschlossenzelliger PE-Schaum
<b>Klebertyp</b>	Acrylatklebstoff
<b>Raumgewicht SKB</b>	ca. 32,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke SKB</b>	ca. 3,0 mm ± 10 %
<b>Breite SKB</b>	ca. 40 mm ± 10 %
<b>Kleberbreite auf SKB</b>	ca. 12 mm
<b>Material Folie</b>	HDPE
<b>Dicke Folie</b>	ca. 25 µm
<b>Anwendungstemperatur</b>	+ 5 °C bis + 40 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	- 30 °C bis + 85 °C

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Alle Eigenschaften sind ohne Gewähr und basieren auf Tests. Sie stellen keine Garantie dar. Die angegebenen Werte können ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

### Verarbeitungshinweise:

Vor dem Verputzen wird das angebrachte Klebeband des GIMA Soft-Masker mit der 12 mm breiten Klebekante am sichtbaren, zu entkoppelndem Bauteil (z.B. Balken, Untersicht, etc.) angebracht. Anschließend wird die angebrachte Abdeckfolie (Masker) ausgezogen und das Bauteil damit geschützt. Beim darauffolgenden Verputzen der Wandfläche müssen mindestens 15 mm des SKBs am GIMA Soft-Masker vollständig mit Putz bedeckt sein. Nach dem Beenden der Verputzarbeiten wird der überstehende Teil des Schaumklebebands mitsamt der Abdeckfolie abgeschnitten. Generell ist durch Versuche zu prüfen, ob das Band für den gewünschten Einsatz geeignet ist. Die zu verklebende Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

### **Hinweise:**

Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, können wir eine Garantie für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernehmen. Der Verwender muss die Eignung des Produktes für den jeweiligen geplanten Verwendungszweck stets eigenverantwortlich überprüfen. Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzanforderungen können bei selbstklebenden Produkten nicht anerkannt werden. Bei abgeklebten (mit Klebeband) und abgedeckten (mit Folie) unbeschichteten und beschichteten Metallen, Kunststoffen oder anderen Verbundstoffen kann es durch Abdeckmaßnahmen zu Kondenswasserbildung kommen. Hierdurch können Korrosionen, Farbtonveränderungen, Abzeichnungen und Beschichtungsablösungen auftreten. Derartige Schäden hängen von vielen Faktoren und Wechselwirkungen ab. Aufgrund der uns nicht bekannten Verhältnisse und Untergrundbeschaffenheiten wird eine Haftung für derartige Beanstandungen unsererseits ausgeschlossen.

### **Besondere Hinweise:**

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die Verarbeitungshinweise GIMA Klebebänder - Professionell Kleben und Entfernen sind in allen Fällen zu beachten.